

COUVERTURE AUTOMATIQUE DE SÉCURITÉ

Roll-Top²

pour volet automatique
grande longueur

conforme à la norme NF P 90-308



Solutions Piscine

COUVERTURE AUTOMATIQUE DE SÉCURITÉ

- **ROLL-TOP 2, couverture automatique à motorisation électrique.**
- **Idéal pour les piscines de grandes dimensions à partir de 3 m jusqu'à 6 x 13 m (+ escalier de Ø4 m).**

Installation simple et rapide

- Uniquement 2 fils électriques d'alimentation relient le moteur au coffret électrique situé dans le local technique.
- Moteur tubulaire électrique de 120 Nm avec fins de course réglables.
- Coffret électrique de commande avec transfo, protection par disjoncteur magnéto-thermique.

Fiabilité

- Excellente qualité des bornes en aluminium laqué blanc, ép : 4mm.
- Forte résistance du mât en aluminium 6060t5 anodisé 20 µ, ép. 5mm, diamètre 170 mm.
- Pour une stabilité parfaite sur la plage, les bornes sont fixées au sol par des chevilles tire-fond et des vis de positionnement permettent un réglage horizontal précis.
- Afin de ne pas surcharger la fixation moteur, le poids du tablier repose sur 2 paliers.
- Système de manœuvre manuelle de secours (treuil + manivelle).
- Pour une meilleure lubrification des paliers, le Roll-Top 2 est livré avec le lubrifiant LUBESAN

Sécurité

- Le kit de fermeture est un élément essentiel pour la sécurisation de la piscine. Il assure la fermeture totale de la couverture et doit être mis en place en cas d'absence même momentanée.

kit de sécurisation



Système manuel



Demandez conseil à votre piscinier

ROLAZUR

BP 577 - 7 rue Pierre Timbaud
69637 Vénissieux Cedex

Tél. 04 72 50 06 78 - Fax. 04 72 50 46 99

www.rolazur.com - info@rolazur.com

Lames en PVC blanc, beige ou bleu

- Anti-tache (végétaux, feuilles...)
- Excellente flottabilité
- Excellente résistance à la chaleur
- Capuchons assortis



INFORMATIONS CONSOMMATEURS

A lire attentivement et à conserver pour une consultation ultérieure.

"Le ROLL-TOP 2 est une couverture de sécurité pour piscine, destinée à empêcher l'accès de la piscine aux enfants de moins de 5 ans".

Ce produit est conforme à la norme NF P 90-308. Il ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Il n'a pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables, qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.

Fiche de fabrication : Pour que le volet soit correctement ajusté à la piscine, il est indispensable de fournir un plan du bassin mesuré tous les mètres. Conformément à la norme NFP90-308, le jeu entre l'intérieur du bassin et le bord du volet doit être inférieur à 70 mm.

Temps de manœuvre : L'ouverture et la fermeture du ROLL-SUN 2 se fait par une seule personne. 3 minutes pour l'ouverture ou la fermeture automatique et 30 secondes pour le verrouillage ou déverrouillage des kits de sécurisation.

Garantie : 2 ans

Utilisation : en toutes saisons.

Hivernage : Fermer le volet en position de sécurité et hiverner la piscine en fonction de sa situation géographique.

Colisage : Pour un bassin de 5 x 11 m avec escalier. Borne : 1 palette de 0,80 x 0,60 x 0,45 m - 25 kg. Mât : 1 colis de 5,30 m x diam 0,20 m - 25 kg. Lames : 6 colis de 5 x 0,25 x 0,20 m - 50 kg. Kit de sécurisation : 1 colis de 0,30 x 0,20 x 0,20 m. Poids total : 350 kg.

Fabricant : Société DEL sas ZA la croix Rouge 35530 BRECE - France.

Tél. : 02.99.00.17.72 - E-mail del@delbrece.fr - http://www.delbrece.fr

DEL 30 ANS
Solutions Piscine